

Beautifloor garandeert hiermee, onder toepasselijkheid van de in deze verklaring genoemde beperkingen en voorwaarden, de deugdelijke kwaliteit van haar producten, met uitzondering van geringe, technisch niet te vermijden kleurafwijkingen en verborgen gebreken die de gebruikswaarde niet merkbaar verminderen.

Mocht binnen de garantieperiode (zie onderstaand overzicht) na oplevering een buitengewone slijtage aan de vloerbedekking optreden, dan zal Beautifloor het gedeelte waaraan die buitengewone slijtage is opgetreden herstellen of vervangen, waarbij een aftrek op de oorspronkelijke materiaalprijzen van 10 tot 20% (afhankelijk van de kwaliteit en/ of toepassing) voor ieder jaar of deel daarvan dat na oplevering is verstrekt door Beautifloor wordt toegepast en mitsdien voor rekening van de opdrachtgever blijft. Beautifloor maakt het voorbehoud van geringe kleurafwijkingen aan het herstelde of vervangen gedeelte.

Garantieperiode

Serie	Dikte slijtlaag	Huishoudelijk gebruik	Projectmatig gebruik
Beautifloor PVC design 20-03 serie	0,30 mm	10 jaar	5 jaar
Beautifloor PVC design 25-055 serie	0,55 mm	15 jaar	8 jaar

Klachten met betrekking tot krimp worden alleen in behandeling genomen als de krimp buiten de normen vallen zoals deze is omschreven in EN 434 en EN 649.

Aan bovengenoemde verplichting verbinden wij de volgende voorwaarden:

- * Deskundige verlegging van de vloerbedekking volgens ons verwerkingsadvies.
- * Een juiste keuze van de vlakke vloerbedekking gelet op de gebruiksomstandigheden.
- * Verwerking van de vloerbedekking op een daarvoor geschikte ondervloer; volledige verlijming met een geschikte rolstoelvaste lijm op advies van en verwerkt volgens de verwerkingsvoorschriften van de lijmleverancier. Géén verlijming middels rol- of fixeerlijmen.
- * Vakkundig onderhoud en reiniging van de vloerbedekking volgens ons onderhoudsadvies.
- * Het niet overschrijden van een dynamische belasting van 50kg/cm²
- * Gebruik van geen andere bureaustoelen dan die met rollen van tenminste 50 mm diameter en 20 mm loopvlakbreedte vervaardigd uit harde kunststof zonder naad volgens DIN 68131 en/of EN 425.
- * Het wordt Beautifloor toegestaan tijdens de kantooruren de vlakke vloerbedekking te inspecteren, alsmede de staat van onderhoud en reiniging ervan.
- * Iedere aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie wordt door Beautifloor afgewezen voor schade aan de vlakke vloerbedekking toegebracht in de vorm van verbranding, verzenging of verschroeiing of als gevolg van contact met chemische middelen, zoals maar niet beperkt tot niet door haar goedgekeurde reinigingsmiddelen.

Beautifloor is ter zake van de geleverde vlakke vloerbedekking op geen enkele wijze aansprakelijk anders dan haar aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze garantie, en daarmee ook niet voor eventuele gevolgschade.

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan een beëdigd deskundige of aan een bevoegde rechter in Deventer.

Vloermatten

Als bescherming van uw Beautifloor PVC Design vloer adviseren wij het gebruik van een goede vloermat (ook wel entreemat of schoonloopmat genoemd) om de inloop van vuil en vocht tegen te gaan. Kies hierbij wel voor een kwalitatieve mat, aangezien in kwalitatief slechtere matten veelal de weekmaker Octylbenzoesaat is gebruikt. Deze weekmaker kan leiden tot het ontstaan van bobbeling en/of delaminatie van de toplaag van uw vloer. Voor alle zekerheid adviseren wij daarom om vloermatten niet los op de vloer te plaatsen, maar om een uitsparing te creëren in de vloer.